

Reuther Premium System, mit senkrecht angeordneten, in jeder Position und Richtung veränderlichen und drehbaren Lamellen aus Vollkunststoff. Alle Teile korrosionssicher, UV-beständig und feuchtraumgeeignet. Lagerstellen dauerhaft geschmiert. Lamellenwendung beid-seitig 180 Grad, gleichmäßige Überlappung durch maßgefertigte Abstandshalter. Elektroantrieb mit Infrarot- und Gruppensteuerung lieferbar.

Laufschiene

aus Aluminium-Strangpressprofil, Festigkeit F22, Abmessungen der Schiene 45 x 25mm, Wendewelle Alu, vierkerbig, Deckenbefestigung mit Clips.

Laufwagen

aus hochverschleißfestem Hostaform UV-geschützt, dauergeschmierte Laufrollen, sehr schmale Pakete durch 8,5mm Breite, genaue Lamellenparallelstellung durch eingebaute Sicherheitsrutschkupplung garantiert, Lamellenhaken aus Edelstahl, Ausreißfestigkeit 37kg.

Abstandshalter

aus Chrom-Nickel-Stahl, nichtrostend, Festigkeit 1300-1600 N/mm²

Endkappen

mit Abschlußdeckel nur 13mm breit, mit silikondauergeschmiertem Getriebe für exakte, stufenlose Wendung der Lamellen, Getriebeübersetzung 4:1

Ausführungen:

Bedienung mit Schnur für Aufzug, Wendung per Kugellkette, ein- oder mehrteiliger Behang

Behang:

Behangqualität: gemäß Reuther Stoff-Kollektion. Stoffbehang wird mittels Spezial-Gardinenband beidseitig an Kunststofflamellen befestigt. Der Behang ist einfach zu montieren und demontieren.

Garantie

12 Monate



Galamellen geschlossen



Galamellen geöffnet



Montage Lamellen



Montage Stoffbehang



Erst von der linken Seite den Stoff fixieren



Für alle Lamellen wiederholen